Общество с ограниченной ответственностью
«Новаметалл Трейд»

ОКПД2 24.33.20.000

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО
«Новаметалл Трейд»

_____ Галимов А.А.

« 13 » февраля 2023 г.

Профили листовые гнутые с трапециевидными гофрами из алюминия, нержавеющей, оцинкованной стали с защитно-декоративным покрытием или без него для строительства

Технические условия

ТУ 24.33.20-001-25299460-2023

(вводятся впервые)

Дата введения в действие –
« 13 » февраля 2023 г.
без ограничения срока действия

РАЗРАБОТАНО
ООО «Новаметалл Трейд»

2023

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Содержание

1. Общие положения 3

2. Технические требования 3

3. Правила приемки 6

4. Методы контроля 8

5. Маркировка, хранение и транспортирование 9

6. Гарантии изготовителя 10

Приложение А 11

Лист регистрации 12

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие технические условия распространяются на профили листовые гнутые с трапециевидными гофрами из алюминия, нержавеющей, оцинкованной стали с защитно-декоративным покрытием или без него для строительства (далее – изделия), предназначенные для применения в строительстве.

1.2. Изделия выпускаются в следующем ассортименте: С21-1000-(0,6; 0,7); НС35-1000- (0,6; 0,7; 0,8); С44-1000-0,7; Н60-845- (0,7;0,8; 0,9); Н75-750- (0,7;0,8; 0,9); Н114-600- (0,8; 0,9; 1,0); Н114-750- (0,8; 0,9; 1,0); С8-1150-(0,35; 0,4; 0,45; 0,5; 0,55; 0,6; 0,65; 0,7); С10-1100-(0,35; 0,4; 0,45; 0,5; 0,55; 0,6; 0,65; 0,7); НС20-1100-(0,35; 0,4; 0,45; 0,5; 0,55; 0,6; 0,65; 0,7;0,8; 0,9; 1,0); С21-1000-(0,35; 0,4; 0,45; 0,5; 0,55; 0,6; 0,65; 0,7;0,8; 0,9; 1,0; 1,2); НС35-1000-(0,4; 0,45; 0,5; 0,55; 0,65; 0,75; 0,8; 0,9; 1,0; 1,2); С44-1000-(0,35; 0,4; 0,45; 0,5; 0,55; 0,6; 0,65; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,2); Н60-845-(0,5; 0,55; 0,6; 0,65; 0,75; 0,8; 0,85; 0,9; 1,0; 1,2); Н75-750-(0,6; 0,65; 0,75; 0,85; 0,9; 1,0; 1,2); Н114-600- (0,75; 0,85; 0,95; 1,0; 1,2); Н114-750- (0,75; 0,85; 0,95; 1,0; 1,2).

1.3. Изделия предназначены для эксплуатации в климатических зонах со среднемесячной минимальной температурой воздуха до минус 40°С в I-III районах по ветровым и гололедным нагрузкам согласно СП 20.13330.2010.

1.4. Условное обозначение секции ограждения должно включать в себя:

- наименование изделия;
- обозначение настоящих технических условий.

1.5. Пример записи секции ограждения при заказе и в другой технической документации:

«Стальной оцинкованный профилированный лист С21-1000-(0,6; 0,7) ТУ 24.33.20-001-25299460-2023».

1.6. Перечень ссылочной документации приведен в Приложении А.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Основные параметры и размеры

2.1.1. Изделия должны соответствовать требованиям настоящих технических условий и изготавливаться по рабочим чертежам и технологической документации, утвержденным в установленном порядке.

2.1.2. Изделия представляют собой алюминиевый или стальной холодногнутый листовой профиль с трапециевидной формой гофры высотой в зависимости от типа.

2.1.3. Ширина полок гофров профиля, расположенных в одной плоскости, должна быть одинаковой, кроме крайних полок, разница по ширине которых должна быть не менее 25 мм.